

WALLIUS 2200

MIG/MAG hitsauskone

- Uuden sukupolven energiaystävällinen mig/mag-hitsauskone
- Käytössä monipuolinen, pelti, ruostumaton- ja haponkestävä teräs, alumiini, kaarijuotto, kaasuton täytelanka
- Tehokas, 220 A – soveltuu 0,6 - 1,0 mm hitsauslangoille
- Monipuoliset käyttöominaisuudet

Wallius on kehittänyt koneen, jolla on hyvät ja helppokäyttöiset hitsausominaisuudet käytännön töissä. Moderni ulkonäkö, kevyt liikuteltavuus ja järkevä tekniikka tekevät WALLIUS 2200 koneesta edullisen ostoksen.

7 jänniteporrasta, helppokäyttöinen langansyötön säätö ja varma syttyvyys takaavat hyvän käytettävyyden kaikille materiaaleille.

Napaisuuden vaihto kaasuttomille täytelangoille.

Euroliitin polttimelle ja tehokas tunnelijäähdytys vakiovarusteena.



Valmistettu Suomessa normien EN 60974-1 ja EN 50199 mukaisesti.



kone- ja autokorjaukset

asennustyöt

teräsrakenteet

WALLIUS®

WALLIUS HITSAUSKONEET OY, MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA
puh. +358 2 728 000 | myynti@wallius.com

Uusi
Wallius!

WALLIUS 2200 MIG/MAG hitsauskone

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Liitäntäjännite | 3–400 V 50 Hz |
| Liitäntäteho | 2,9 kVA ED 100% |
| Sulakekoko | 16 A hidas |
| Max. hitsausvirta | 220 A |
| Kuormitettavuus ED 60% | 160 A/22 V |
| Kuormitettavuus ED 100 % | 130 A/20 V |
| Tyhjäkäyntijännite | 16–32 V |
| Jänniteportaita | 7 |
| Induktioalueita | 1 |
| Langansyöttöpyöriä | 4 |
| Lisäainelanka Fe | 0,8–1,0 mm (0,6 ja 1,2 lisävaruste) |
| Lisäainelanka Al | 0,8–1,2 lisävaruste |
| Lankakela | max. 18 kg |
| Napaisuudenvaihto | on |
| Puhallinjäähdytys | on (tehokas tunnelijäähdytys) |
| Maadoituskaapeli | 4 m |
| Liitäntäkaapeli | 5 m varustettu 16 A pistokkeella |
| Pituus | 820 mm |
| Leveys | 390 mm |
| Korkeus | 820 mm |
| Paino | 61 kg |

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



VALMISTAJA:

WALLIUS®

WALLIUS HITSAUSKONEET OY,
MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA
puh. +358 2 728 000
myynti@wallius.com